

# Beckersplast 20



## *Tål avtvättning*

### *Gulnar inte*

*Torkar snabbt och kan övermålas efter ca 3 timmar.*

Ibland kan väggarna bli lite extra smutsiga, speciellt om man har småbarn som kladdar på allt omkring sig. Vid sådana tillfällen är det bra att ha en vägg målad med en färg som tål att tvättas av. Beckersplast 20 är en halvmatt vattenburen färg som används på vägg- och tak inomhus. Tack vare färgens glans är den avtvättningsbar och extra lämpliga i torra utrymmen såsom kök och hall. Beckersplast 20 ger en jämn och tät gräng, torkar snabbt och kan övermålas efter cirka 3 timmar.

## Teknisk information

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Interiört

### MATERIALÅTGÅNG

6 - 8 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Halvmatt

### VERKTYG

Pensel, roller, spruta

### MÅLNINGSTEMPERATUR

Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

### TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV

### LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

### BINDEMEDEL

Sampolymer

### VOC

Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

FÖRBEHANDLING: Nya ytor rengörs från damm och smuts. Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk. Blanka ytor slipas matta och dammet avlägsnas. Vid behov spacklas ytorna med Beckers Väggspackel. Grundning kan ske med Beckerplast 20 något utspädd med vatten (max 10 %).

## Måla

Måla 2 gånger med Beckerplast 20

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Skötselråd

### Rengöring

Vardaglig skötsel: Rengör ytan med allrengöringsmedel alternativt ett handdiskmedel och skölj sedan med ljummet vatten. För bästa resultat tvätta hela väggen nedifrån upp och tänk på att efteråt ventilerar rummet så att väggarna torkar fortare.

### Fläckborttagning:

Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel. Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

### Bättring

Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnr som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid en vägg från hörn

till hörn för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna väggens struktur/gräng genom att använda samma typ av roller för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader. Små fläckar stöpplas med pensel.

### Övrigt

Väggfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgen har härdat klart.

## Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

Väggfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgen har härdat klart.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*