

Decor Möbellasyr



*Ger en levande och djup yta med fin lyster
Kan brytas i olika nyanser
Gulnar inte*

Lasera dina träytor för att bevara träets vackra yta. Beckers Decor Möbellasyr är en matt vattenburen lasyr som används för lasering av möbler, köksluckor och snickerier. Vid lasering med Decor Möbellasyr får du en transparent yta med vackert djup och lyster. Bryt lasyren till din favoritkulör för att ge träets översta skikt en fin nyansering med personlig prägel.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Interiört

MATERIALÅTGÅNG
14 m²/l

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 10 timmar. Övermålningsbar efter 24 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten

BINDEMEDEL
Akrylat

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

Grundmåla med Elegant Aqua Lackfärg Matt 1-2 gånger. Måla i samma riktning som du skall lasera. Låt torka över natt. Slipa ytan med ett finkornigt (400) slippapper. Gamla lackfärgsmålade ytor kan laseras direkt med Decor Möbellasyr efter tvättning och slipning.

Måla

LASERING

Lägg på Decor Möbellasyr jämnt över ytan i samma riktning som grundfärgen med pensel eller planstrykare. Fördriv till önskat utseende i en riktning. Lasyreffekten blir tydligare ju hårdare du trycker penseln mot ytan. Efter 1 dygns tork bör ytan skyddslackas med Decor Klarlack.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Undvik lasering om ytan är kallare än +5°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.