



fönster & snickerifärg

1. GRUNDDATA

Produktidentifikation

Varunamn: **fönster & snickerifärg**

Varugrupp: Fasadfärg utomhus

KN-nummer: 32091000

ID 5560018300 - fönster & snickerifärg

Prestandadeklaration finns för produkten

Vid ändrad deklARATION:

Ändringen avser: Ändring i punkt 3.

Ersätter version från (datum): 2017-03-24

Övriga upplysningar: Denna deklARATION identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.

Företagsnamn: Tikkurila Sverige AB

Organisationsnr: 556001-8300

Besöksadress: Textilgatan 31

Telefon 1: 08-775 60 00

Postadress: 120 86 Stockholm

Telefon 2: 08-775 61 00

Webplats: www.beckers.se

Kontaktperson: Miljö o Kvalitet

E-post: se.productsafety@tikkurila.com

Har företaget ett miljöledningssystem? Ja NejFöretaget är certifierat enl ISO9001 ISO14001 Annat Om annat, specificera:

2. HÅLLBARHETSARBETE

Information kring företagets sociala arbete finns tillgänglig via länken:

<http://www.tikkurilagroup.com/countries/sweden/foretagsansvar>

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Säkerhetsdatablad finns:

Klassificering enl CLP: Aquatic Chronic 3; H412

Varan har vid leverans följande kemiska sammansättning, angiven enl anvisningarna för BVD 2015:

| Ingående material | Ingående ämnen | Vikt-% | CAS-Nr | Klassificering |
|-----------------------|----------------------------|----------|------------|------------------------------------|
| Bindemedel | Akrylatpolymer | 10 - 25 | - | Icke klassificerad |
| Bindemedel | Modifierat alkydharts | 10 - 25 | - | Icke klassificerad |
| Filmkonservering | Jodokarb | Se SDB | 55406-53-6 | För halt och klassificering se SDB |
| Filmkonservering | Dikloroktylisotiazolinon | Se SDB | 64359-81-5 | För halt och klassificering se SDB |
| Konserveringsmedel | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on | Se SDB | 2634-33-5 | För halt och klassificering se SDB |
| Lösningsmedel | Vatten | 25 - 50 | 7732-18-5 | Icke klassificerad |
| Lösningsmedel | Propylenglykol | 2,5 - 10 | 57-55-6 | Icke klassificerad |
| Pigment/Fyllnadsmedel | Titandioxid | 10 - 25 | 13463-67-7 | Icke klassificerad |
| Pigment/Fyllnadsmedel | Talk | 2,5 - 10 | 14807-96-6 | Icke klassificerad |

Klassificering enligt CLP-förordningen nr 1272/2008. Lösningsmedlen (som finns vid leverans) avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid brukskedet (den färdiga inbyggda varan).

Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, några SVHC-ämnen som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?

 Ja Nej

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts: Giltig utgåva per: 2018-07-24

Omfattas varan av RoHS-direktivet ?

Nej

Innehåller varan nanomaterial, medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion:

Ja Nej

Miljömärkning: Ja, Svanen

Registrerad i BASTA*:

Registrerad i BETA*:



Licensnummer: 3097 0002

4. RÅVAROR

Ange andelen flyktiga organiska ämnen (VOC)*: 55 g/l

kategori*: d

*Enligt direktiv 2004/42/EG, även BREEAM.

Land för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningskäl ej anges.

Råvaruursprung Norden 60% Råvaruursprung Europa: 35% Råvaruursprung Övrigt: 5%

Ange andel förnybart material i varan:

Testat enl ASTM D6866

5. MILJÖPÅVERKAN

Tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker genom blandning, ofta i två steg: förblandning och färdigställning. Den färdigblandade produkten fylls på emballage för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och transportband, och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

6. DISTRIBUTION AV FÄRDIG VARA

Retursystem för lastbärare utnyttjas. Produktemballage återtas inte av tillverkaren, producentansvaret för förpackningar uppfylls genom anslutning till fti (REPA). I varje kommun finns en samlingsplats där emballage lämnas för återvinning eller energiutvinning.

7. BYGGSCKEDET

Produkten ska förvaras:

Frostfritt Torrt

Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring. Följ anvisningar på etiketten alt färgfaktabladet ang användningsförfållanden.

8. BRUKSSKEDE

Drift/underhåll: Produkten kråver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll, och ingen energitillfårsel kråves för drift.

Livslångd: Uppskattad teknisk livslångd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslångden beror på situationsspecifika omståndigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsfårfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och fårlånger därmed hela varans/underlagets livslångd.

9. RIVNING

År varan fårberedd för demontering (isårtagning)?

Ej relevant

Kråver varan sårskilda åtgårder för skydd av hålsa och miljå vid rivning?

Ja Nej

Om Ja, specificera: Inga sårskilda åtgårder vid rivning.

10. AVFALLSHANTERING

År återanvåndning måjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant

År materialåtervinning måjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant

År energiåtervinning måjlig för hela eller delar av varan?

Ja Nej

Fårbråning bår ske under kontrollerade former, t

fönster & snickerifärg

ex i en för ändamålet avsedd
förbränningsanläggning.

Ja Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för
återanvändning, material- eller energiåtervinning eller
deponering?

Avfallskod för levererad vara (EWC-kod):

08 01 11

Är den levererade vara klassad som farligt avfall?:

**Flytande rester är farligt avfall enligt kriterierna
H1-H14.**

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade)
varan därmed får en annan avfallskod anges den här:

Avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan:

Avfallskoden styrs av objektets sammansättning.

Är den inbyggda vara klassad som farligt avfall?

**Den inbyggda, uthärdade produkten är inte klassad som
farligt avfall.**

11. INNEMILJÖ

Emissioner: Produkten är ej avsedd för inomhusbruk

Övriga upplysningar:

*Denna byggvarudeklaration är utformad enligt Föreningen för byggvarudeklarationers riktlinjer för BVD2015
samt Sveriges Fog- och limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanter Förenings riktlinjer.
Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer och gällande lagstiftning.*