

EpX-V Golvfärg Komp B



*Ger en tålig yta
Står emot kemiska och mekaniska påfrestningar
Speciellt anpassad för industri, lager, garage och våtutrymmen*

Tröttnat på den grå och trista färgen på betongen? Måla om den med EPX-V Golvfärg. Beckers EPX-V Golvfärg är en blank 2-komponent epoxifärg som används för ny- och ommålning av betonggolv som utsätts för kemiska och mekaniska påfrestningar, så som industri-, lager-, garage- och våtrumsgolv. EPX-V Golvfärg Komponent B används ihop med EPX-V Golvfärg Komponent A.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Interiört

MATERIALÅTGÅNG
7 - 10 m²/l

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

BINDEMEDEL
Epoxi

VOC
Gränsvärde (Kat A/j): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt

Applicera

BLANDNING: 1 del EPX-V Golvfärg Komponent B
blandas med 3 delar EPX-V Golvfärg Komponent A.

LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖR EPX-V GOLVFÄRG
KOMPONENT A.

Viktigt

EPOXIPRODUKT Se varningstext på burken. Se även
varningstext gällande EPX-V Golvfärg Komponent A.

Undvik målning om ytan är kallare än +10°C.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 190204