



Scotte är Beckers produkter för yrkesmålare. De har den rätta känslan och håller mycket hög teknisk nivå, med t.ex. bra torktider och hög täckförmåga.

Scotte Binder är en grundfärg som används vid förlimning på sugande underlag före tapetsering och uppsättning av väv.

Scotte Binder är för målning på sugande underlag tex betong, puts, vissa sandspacklade ytor, gipsskivor och andra byggplattor.

GÖR SÅ HÄR

FÖRBEHANDLING Underlaget måste vara rengjort och torrt. Limfärg nedtvättas. Stoftiga ytor borstas.

BEHANDLING Applicera Scotte Binder direkt på underlaget.

Det är viktigt att hela ytan täcks med Binder, men något tjockt skikt är inte nödvändigt att bygga upp.

MÅLNING Kan övermålas med Scotte vägg- eller takfärger.

VIKTIGT

Måla inte om ytan är kallare än +8°C.

Rör om innan användning.

För mer information läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	sampolymer
ANVÄNDES TILL	grundmålning
SPÄDNING	vatten, spädes normalt ej
MATERIALÅTGÅNG	ca 4-8m ² /lit.
VERKTYG	pensel, rulle el. spruta. även för högtrycksspruta
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	
RELATIV LUFTFUKTIGHET	övermålningsbar efter 1 tim.
RENGÖRING AV VERKTYG	vatten
GLANS	glansfri
VOC	gränsvärde (Kat A/h):30g/l (2010) Produktens VOC:<30g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT