

Träolja V



*Vattenavvisande
Linoljebaserad
Ger ett glansfritt vackert resultat*

Glöm inte bort att behandla uteplatsen innan du ställer ut utemöblerna för säsongen. Beckers Träolja V är en träolja baserad på linolja och är avsedd för årlig behandling av obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare behandlat trä utomhus. När du behandlar trätrallen eller altanen med Träolja V får du en vattenavvisande yta som skyddar träet mot uttorkning och sprickbildning

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Exteriört

MATERIALÅTGÅNG
5 - 10 m²/l

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

BINDEMEDEL
Olja

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

Borsta, slipa och/eller tvätta bort grått, poröst trä samt smuts. Algbeväxt, möbelangripet och mörknat, väderslitet trä tvättas med Alg & Mögelmedel. Tvätta nerifrån och upp. Skölj noga och torka väl.

Applicera

Applicera Träolja V flödigt så länge träet suger. Använd pensel eller luddfri trasa. Se till att mätta ändträ, knutpunkter samt skarvar ordentligt. Överskott som finns kvar efter ca 30 min torkas bort. Produktens åtgång varierar beroende på träets sugning

När du oljat klart

Ta bort mesta möjliga olja från verktygen före rengöring. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Lämplig temperatur för målning är mellan +5°C och +25°C. Underlaget ska vara torrt vid behandling (max 16% fuktkvot).. Skall ej användas på föremål som kan komma i direkt kontakt med livsmedel. Rör om i burken före användning samt då och då under behandling. OBS! Innehåller linolja. Risk för självantändning. Använda trasor, trassel mm läggs i vatten eller eldas upp.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.