

Hur gör man?

Lacka trägolv



Så lackar du trägolv



Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster. Genom att använda olika glanser kan du få ett golv som blir både spännande och vackert. Beckers Golv & Parkettlack ger dina parkett-, trä-, eller brädgolv den rätta träkänslan med lyster och slitstyrka. De är lätta att använda och har ingen besvärande lukt. Efter slipning och dammsugning är golvet klart att lacka.



Det här behöver du för att lacka trägolv

1. Slippapper, kornighet 120–180 och 180–240 2. Förlängningsskaft med hållare för slippapper
3. Knäskydd 4. Munskydd 5. Bred golvlackpensel 6. Roller och rollerbygel med förlängningsskaft
7. Pensel 8. Skyddsglasögon 9. Handskar 10. Mikrofibertrasa.

Dessutom behöver du: Inomhustvätt, Golv & Parkettlack, stålspackel och maskinslip.

Enkla steg till ett perfekt resultat

Med matt Golv & Parkettlack får du samma sköna känsla som ett oljat golv. Samtidigt blir golvet tåligt mot både klackar och tappade leksaker. Vill du att golvet ska skina och gnistra väljer du den blanka kvaliteten. Nya obehandlade trägolv eller helt avslipade golv kan också betsas (se separat arbetsråd om betsnings).

Obehandlade, trärena golv

1. Rengör

Rengör golvet noga från smuts och damm. Låt det torka ordentligt.

2. Grundlacka

Grundmåla med Golv & Parkettlack outspädd. Slipa lätt med slippapper.

3. Lacka

Stryk golvet två gånger med Golv & Parkettlack. Mellanslipa gärna före sista lackningen med ett medelfint slippapper.



Tidigare behandlade golv

1. Rengör och slipa

Slipa bort smutsfläckar med ett fint slippapper. Rester av polish och fett måste tas bort noggrant. Tidigare lackade trägolv tvättas grundligt med Inomhustvätt. Spraya på Inomhustvätt, låt verka 2-3 min. Torka av med en fuktig mikroduk. Mycket feta ytor kan behöva ytterligare en behandling. Slipa blanka partier i golvet så fäster lacken bättre. Gamla parkettgolv slipas av med maskinslip. Sopa och dammsug därefter golvet. Laga eventuella sprickor och spikhål med Plastiskt trä.

2. Grundlacka

Se till att lacken är rumstempererad och väl omrörd. Stryk ut lacken flödigt 2-3 gånger, använd en bred golvlackpensel. Grundlacka golvet med Golv & Parkettlack outspädd. Mellanslipa med ett medelfint slippapper.

3. Lacka

Färdiglacka 1 eller 2 gånger med Golv & Parkettlack. Vänta 1-2 dygn med att ställa tillbaka möblerna. Tyngre möbler, som soffor och sängar, bör ställas tillbaka först efter ca 1 vecka. Maximal hårdhet uppnås efter ca 1-2 månader.

Att tänka på

- » Läs bruksanvisningen på förpackningen och följ målningsråden. Läs gärna även färgfaktabladet för respektive produkt på beckers.se.
- » Är det starkt solsken bör persiennerna dras ner eller fönstren täckas eftersom lacken annars kan torka ojämnt.
- » Möblera tidigast 1-2 dygn efter sista lackningen.
- » Glöm inte att skaka Golv & Parkettlack före användning, låt vila tills luftblåsorna försvunnit.
- » OBS! Undvik behandling av genomimpregnerat parkettgolv och orientaliska träslag.





Fråga Beckers om du är osäker

Har du frågor om färg och
målning? Ring vår kundservice
på 0200-21 21 22 eller mejla till
kundservice@beckers.se

