



## TYPGODKÄNNANDE 0251 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Tikkurila Sverige AB

Textilgatan 31 120 86 Stockholm

Tel: +46 (0) 8775 60 00

E-post: [info.se@tikkurila.com](mailto:info.se@tikkurila.com)

Hemsida: [www.tikkurilagroup.com](http://www.tikkurilagroup.com)

### Beckers FÄRGSYSTEM 1, 2, 3, 4, 5 och 6

#### Produktbeskrivning

för ytbehandling av gipsskivor A2, s1-d0 eller underlag med brandteknisk klass A1

System 1: Scotte Grund (max. 250 g/m<sup>2</sup>) och Scotte 2-5 (max. 250 g/m<sup>2</sup>)

System 2: Kiilto Mästarens vävlim, eller likvärdigt (max. 200 g/m<sup>2</sup>), Tasso glasfiberväv (max. 200 g/m<sup>2</sup>) Scotte Grund (max. 250 g/m<sup>2</sup>) och Scotte 2-5 (max. 200 g/m<sup>2</sup>)

System 3: Scotte Lim & Grund (max. 180 g/m<sup>2</sup>), Tasso glasfiberväv (max. 200 g/m<sup>2</sup>) Scotte Lim & GRund (max. 180 g/m<sup>2</sup>), Scotte 2-20 eller Scotte GT 20 (max. 200 g/m<sup>2</sup>)

System 4: Scotte GT 7 (max. 2 skikt á 160 g/m<sup>2</sup>)

System 5: Scotte GTe 5 /Scotte GTe 7 (max. 2 skikt á 150 g/m<sup>2</sup>)

System 6: Mood Care Ceiling vit/bas A, Scotte Re2 Grund och Takfärg (max. 2 skikt a 200 g/m<sup>2</sup>)

För system 1-6 gäller brandklass B-s1, d0 med toning i samtliga A-baskulörer samt i förekommande fall färdigkulör S0500N samt S0502-Y

#### Avsedd användning

Vägg- och takmålning för användning inomhus i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot snabb brand-, brandgas- och rökspridning.

#### Omfattning

Beckers Färgsystem 1, 2, 3, 4, 5 och 6

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar B, s1-d0	5:231
Skydd mot uppkomst av brand, Allmänt	5:41
Väggar och tak i utrymningsvägar	5:522
Särskilda lokaler	5:523

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktens namn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Beckers Färgsystem 1,2,3,4 & 5

Tikkurila Sverige AB/Tikkurila Oy ,  
(Nykvarn/Vantaa), Sverige/Finland  
(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

B, s1-d0



Kiwa Certification AB

1913

0251

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-0 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.com](http://www.kiwa.com)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Kontroll**

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **259/17**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med omfattning daterat 2023-10-13

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisning och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande egenkontroll.

**Tillhörande handlingar**

Produktdatablad för Scotte produkterna.

Kiilto Mästarens vävlim, Byggvarudeklaration BVD 3, Kiilto, 2009-09-11

Kiilto Mästarens vävlim, Produktinformation, Kiilto, 2011-09-02

Hernia PVP Extra TDS, Produktdatablad, 2009-09-01, 007

Hernia PVP Extra MSDS, Säkerhetsdatablad, P0268, 2009-01-21

Tassoglas Datablad mottagen av Kiwa 2013-02-07

Mood Care Ceiling, Produktinformation 2023-10-09.

**Bedömningsunderlag**

Reaction to fire - Classification report SP: PX07067B, 2010-12-15

Reaction to fire - Ignitability test report Efectis: 2012-Efectis-R9359a, 2012-09

Reaction to fire - SBI test report Efectis: 2012-Efectis-R9359b, 2012-09

Reaction to fire - Classification report Efectis: 2012-Efectis-R9359f, 2012-09

Reaction to fire - Classification report RISE 7P08711, 2018-05-01

Rise rapport 2P05363-1, 2020.08.11 för Scotte GT 7+: Reaction to fire, enligt EN 13501-1:2018

Bedömningsrapport dnr. 093/2018 – 1283/2019 – 811/2020.

Bedömningsrapport dnr. 158/150-2022 daterat 2022-04-24

Kontrollavtal 259/17, rev 2023-10-13.

KIWA Kontrollrapport SE 2023-10-30/FI 2023-08-16.

**Kommentarer**

NB: Denna certifiering gäller endast för C-bas utan toning.

Mängdspecifikationer som beskrivs under rubriken "Produktbeskrivning" tjänar som tillverkarens användarvägledning vid applicering.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification.

Beslutsdatum: 2024-08-17

Diarienummer: 155/24

Giltigt till: 2027-04-23

Tidigare diarienummer: 1434/23



**Magnus Jerlmark**



**Johnny Ostfeldt**