

Algtvätt

Algtvätt är ett vattenspädbart rengörings-, biocid och desinfektionsmedel som effektivt tar bort algpåväxt på angripna ytor.

Algtvätt rengör även ytor från sot, fett och andra föroreningar.

Produkten går att använda på angripna ytor både inomhus och utomhus, inför målning samt vid underhåll.

- Avlägsnar alger från underlaget
- Kan användas på alla ytor utomhus
- Både för invändigt och utvändigt bruk



TEKNISK INFORMATION

Materialåtgång

40-60 m²/l

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Innan du behandling med Beckers Algtvätt, rengör ytan från större partiklar eller hårt ingrodd smuts med lämpligt rengöringsmedel samt borste och vatten.

Täck över glas, klinker, känsliga växter, textilier och andra ytor som inte ska desinficeras, då Algtvätt kan ha en etsande och blekande effekt på vissa material. Sköljdessa ytor direkt med vatten vid eventuell kontakt med medlet.

Applicering

Späd tvättlösningen i förhållande 1:4. Applicera tvättlösningen nerifrån och upp med svamp eller borste. Låt verka från ett par minuter upp till 15 minuter. Skrubba hårt nersmutsade ytor med rotborste eller dylikt. Skölj av noga med vattenslang och ljummet vatten uppifrån och ner. Tvättlösningen kan även appliceras med spruta, var noga med att skrubba ordentligt med rotborste och skölj sedan av ytan.

Viktigt

Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.

Använd ej produkten om regn eller vind väntas under samma dag eller åtminstone regnfritt minst kommande 6 timmar som applicering pågår.

Täck glas och klinker då långvarig kontakt kan ha etsande effekt. Skölj genast med vatten vid stänk på otäckta ytor. Täck över jordytor, känsliga växter och ytor som inte skall tvättas med en tät duk, t.ex målarfleece.

Behandlingen kan upprepas efter 1 år om nödvändigt

Besök www.beckers.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.