

Decor Metall

Sätt guldkant på tillvaron med Decor Metall. Decor Metall är en halvblank vattenburen grund- och täckfärg av hög kvalitet som används inomhus. Färgen finns i både guld och silver men kan också brytas till många andra kulörer. Gör ditt hem unikt med detaljer, möbler, väggar och tak målade i en färg som ger en vacker metallyster och en avtvättningsbar yta.



TEKNISK INFORMATION

Glans	Halvblank
Bindemedel	Akrylat
Verktyg	pensel, roller
Målningstemperatur	Mellan +8°C till ca +25°C yttemperatur
Materialåtgång	7-8 m ² /l
Torktider	Klibbfri efter 4 h. Övermålningsbar efter 12 h.
Burkstorlekar	0,5 L, 0,75 L, 3,0 L
VOC	Gränsvärde (A/l): 200 g/l (2010). Produktens VOC < 200 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

MÅLADE YTOR: Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

MÅLADE YTOR Rengör med Beckers
Inomhustvätt enligt instruktion. Blanka/lackfärgsmålade ytor mattslipas med fint slippapper.
Skador lagas med lämpligt spackel ur Beckers spackelsortiment.

Applicering

Väggitor målas minst 2 gånger. Använd helst roller med låg lugg. Snickerier målas minst 2 gånger med pensel avsedd för vattenburen lackfärg. Tänk på att du kan skapa många olika effekter med olika målningstekniker.

Skötselråd

Rengöring

Vardaglig skötsel: Rengör ytan med allrengöringsmedel alternativt ett handdiskmedel och skölj sedan med ljummet vatten. För bästa resultat tvätta hela väggen nedifrån upp och tänk på att efteråt ventilerar rummet så att väggarna torkar fortare.

Fläckborttagning:

Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel. Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

Bättring

Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnr som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma.

För bästa resultat bättra därför alltid en vägg från hörn till hörn för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna väggens struktur/gräng genom att använda samma typ av roller för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader. Små fläckar stöplas med pensel.

Övrigt

Väggfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgen har härdat klart.

Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +8°C För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.