

Decor Skoltavelfärg

Gör väggen fin och funktionell på samma gång – måla med Decor Skoltavelfärg. Beckers Decor Skoltavelfärg ger en matt yta som går att rita och skriva på med krita och som är lätt att hålla ren. Färgen är dessutom brytbar vilket innebär att du kan måla den klassiska svarta tavlan i din egen favoritkulör.



TEKNISK INFORMATION

Glans	Matt
Bindemedel	Akrylat
Verktyg	pensel, roller
Målningstemperatur	Mellan +8°C till ca +25°C yttemperatur.
Materialåtgång	9 m ² /l
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Klibbfri: 1 timme Övermålningsbar: 6 timmar Ytan är redo att ritas eller skrivas på med tavelkritor efter ca 1 vecka
Brytbaser	Bas A, Bas C
Burkstorlekar	Bas A: 0.45 l Bas C: 0.45 l
VOC	Gränsvärde (A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Se till att underlaget är torrt, rent och fritt från damm. Tvätta med Beckers Inomhustvätt vid behov. Hål och sprickor lagas med lämpligt spackel ur Beckers spackelsortiment. Slipa med fint slippapper 120/180 till slät yta. Glasfiberväv, betong och puts förgrundas med Primer Lackfärgsgrund.

Applicering

För bästa resultat skall Decor Skoltavelfärg målas i två skikt. Använd gärna en elementroller som ger en slät yta. För detaljer och mindre ytor använd syntetpensel med mjuk borst.

Viktigt

Rör om färgen noggrant före och under målning. Ytan som skall målas måste vara torr. Undvik att måla om yttemperaturen är lägre än 8°C.

Den målade ytan är redo att användas (ritas eller skrivas på med tavelkritor) efter ca 1 vecka. Under normala förhållanden är ytan genomhärdad och uppnår full slitstyrka efter ca 1 månad, därför bör ytan behandlas varsamt innan dess. Om ytan behöver rengöras nära inpå målning bör den i sådant fall tvättas försiktigt med en mjuk borste eller fuktig trasa,

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna avfall i vätskeform till samlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.