

Decor Träbets

Produkten är utgången.

Sätt karaktär på ditt hem genom att betsa dina träytor. Beckers Decor Träbets är en matt vattenburen bets som används på obehandlade träytor inomhus. Betsen passar bra till möbler, snickerier, väggpanel och trägolv. När du betsar dina träytor med Decor Träbets får du en levande yta med vackert djup och lyster.

- Ger en vacker yta med djup och lyster
- Torkar snabbt
- Luktat obetydligt under applicering och torkning



TEKNISK INFORMATION

Glans	Matt
Bindemedel	Akrylat
Verktyg	pensel
Målningstemperatur	Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur
Materialåtgång	14 m ² /l
Torktider	Klibbfri efter 1 h. Övermålningsbar efter 6 h.
Verktygen rengöres med	Vatten
VOC	Gränsvärde (A/f): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

FÖRBEHANDLING: Gör ren ytorna från smuts och damm. För högsta finish, vät ytan med vatten. Efter tork slipas ytan med fint slippapper i träets fiberriktning.

Applicering

BETSNING

Rör om betsen väl. Stryk Decor Träbets med pensel, planstrykare eller svamp i träets fiberriktning. Med en trasa eller svamp jämnar du ut betsen tills ytan är nästan torr. Önskas en mörkare kulör, upprepa behandlingen efter 2 timmars tork. Vill du ha en ljusare kulör, späd Decor Träbets med vatten.

VÄGGPANEL OCH TRÄGOLV

Betsa med en blandning av 1 del Decor Träbets och 2 delar vatten. Stryk med pensel eller planstrykare 1-2 paneler åt gången i träets fiberriktning men utan eftertorkning med svamp eller trasa.

LACKNING Efter ca 6 timmar överlackas ytan med Decor Klarlack. Klarlack kan förändra tonen på ljusa kulörer.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.