

Elit Ädelträolja

Elit Ädelträolja har utgått.

Det finaste av trä behöver bästa tänkbara omvårdnad. Beckers Elit Ädelträolja är en olja av högsta kvalitet avsedd för årlig behandling av ädelträ såsom ek och teak. Oljan har en otroligt bra inträngningsförmåga och ger en vattenavvisande yta som skyddar mot uttorkning, sprickbildning och nedsmutsning. Den svagt bruntonade oljan ger ett fräsch utseende och framhäver träets egen färg



TEKNISK INFORMATION

Bindemedel	Alkyd
Verktyg	pensel, spruta
Målningsstemperatur	Mellan +7°C till ca +25°C ytttemperatur
Materialåtgång	5-15 m ² /l
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	klibbfri efter ca 24 tim, fettfri efter ca 48 tim
Burkstorlekar	0.675 l, 2.7 l

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Tvätta nya och gamla träytor med Terrasstvätt. Borsta, slipa bort poröst eller grånat trä. Skölj väl och låt träet torka.

Applicering

Applicera oljan flödigt med pensel eller trasa upprepade gånger så länge träet suger. Eventuellt överskott som finns kvar i form av hinna efter ca 15-20 minuter skall torkas bort.

Viktigt

Skaka om burken eller rör om före användning samt då och då under arbetets gång.

Undvik att applicera oljan under +10°C. Se till att risk för regn inom de närmaste 5-7 dygnen efter oljning är minimal, annars finns risk för fläckar.

Undvik att olja ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel.

OBS! Innehåller linolja. Risk för självantändning. Använda trasor, trassel mm läggs i vatten eller eldas upp.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Miljö och avfallshantering

Ta bort mesta möjliga olja från verktygen före rengöring. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Innehåller: 3-jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC), 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (DCOIT).

Varning Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. VID

HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Denna färg innehåller en konserverande biocidprodukt för den torra färgfilmen.



Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.