

Färgborttagning

Produkten är utgången.

Spillt färg på fel ställe? Använd Färgborttagning som är ett effektivt vattenburet medel som tar bort gamla färglager inomhus och utomhus. Medlet används med fördel på olje-, alkyd- och latexbaserad färg och lackskikt på trä och metall. Färgborttagningen kan också användas för att ta bort plastisolbeläggning på plåt. Tack vare sin speciella konsistens rinner inte medlet på stående ytor. Färgborttagning etsar ej glas, aluminium eller galvaniserad plåt. Skall inte användas på linoleum, vinyl, pvc eller andra plastytor. Blev det fel när du målade är det lätt att göra om med hjälp av Beckers Färgborttagning.



TEKNISK INFORMATION

Verktyg	pensel
Målningstemperatur	Mellan +8°C till ca +25°C ytemperatur
Materialåtgång	0,5-2 m ² /l
Torktider	Klibbfri efter h. Övermålningsbar efter h.
Innehåller	AQUA, PHOSPHORIC ACID, HYDROXY PROPYL STARCH PHOSPHATE, BENZYL ALCOHOL, C9-10 AROMATIC HYDROCARBONS, PROPYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 80, HYDROGEN PEROXIDE, PARAFFIN

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Applicering

Lägg på Färgborttagning med pensel till ett heltäckande skikt. Undvik att lägga för tunna skikt. Medlet kan normalt ligga på över natt utan risk för intorkning. Vid höga temperaturer eller direkt solljus kan en tunn plast läggas över ytan för att förhindra att medlet torkar ut. Medlets verkningstid varierar från ca 20 minuter till 24 timmar beroende på färgtyp, antal färgskikt, färgskiktets ålder och omgivande temperatur. Verkningstiden ökar vid låga temperaturer. För borttagning av hårda eller glatta färger applicerar man först ett tunt skikt på hela ytan och väntar ca 30 minuter innan ytan helt täcks med ett andra tjockare skikt Färgborttagning. Prova alltid på en mindre yta först för att se hur lång tid det tar för att uppnå tillräcklig effekt vid den aktuella temperaturen.

Vid mycket tjocka och gamla färgskikt kan behandlingen behöva upprepas efter bortskrapning av upplöst färg. Vänta 20-60 minuter och prova att avlägsna den uppmjukade färgen med stålspackel eller färgskrapa. Om färgen inte släpper vänta ytterligare en tid. Tvätta rent med vatten. Låt torka ordentligt. Utomhus kan högtryckstvätt användas på plåt.

Viktigt

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. **VID KONTAKT MED ÖGONEN:** Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.



Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.