

# Living Takfärg 03

Living Takfärg 03 är en helmatt premiumfärg som används på omålade och tidigare målade takytor inomhus. Färgen används lämpligen på underlag såsom betong, puts, väv tapet och skivor av träfiber, spån eller gips. Färgen är lätt att måla med roller och har hög täckförmåga. Living Takfärg 03 torkar snabbt och har obetydlig lukt.



## TEKNISK INFORMATION

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Glans                  | Helmatt                                                   |
| Bindemedel             | Sampolymer                                                |
| Verktyg                | pensel, roller, spruta                                    |
| Målningstemperatur     | Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur                    |
| Materialåtgång         | 6-8 m <sup>2</sup> /l                                     |
| Torktider              | Klibbfri efter 0.5 h. Övermålningsbar efter 3 h.          |
| Verktygen rengöres med | Vatten eller penseltvätt                                  |
| VOC                    | Gränsvärde (A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l. |

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### Förberedelser av ytor

OMÅLADE YTOR: Avlägsna först damm och smuts med borste eller skrapa. Laga eventuella skador med lämpligt spackel ur Beckers spackelsortiment. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla 1 gång med Primer Grundfärg.

MÅLADE YTOR: Rengör ytan med Beckers Inomhustvätt enligt instruction. Laga eventuella skador med lämpligt spackel ur Beckers spackelsortiment. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla 1 gång med Primer Grundfärg.

LIMFÄRGSMÅLADE YTOR Tvätta bort med vatten. Grundmåla med Beckers Isolergrund.

KALKADE YTOR Skrapa och borsta noga. Grundmåla med Beckers Isolergrund.

### Applicering

Måla 1-2 gånger med Living Takfärg 03.

### Skötselråd

#### Rengöring

##### Vardaglig skötsel:

Torka av ytorna med en väl urvriden trasa. Tänk på att matta ytor generellt sett är känsligare för uppglansning samt kan bli flammiga vid kraftig rengöring.

#### Bättring

Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnr som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma.

För bästa resultat bättra därför alltid hela taket för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna takets stryktur/gräng för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader.

#### Övrigt

Väggfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgen har hårdat klart.

### Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information.

## Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.