

Primex Grundolja Trä

Primex Grundolja Trä är en färglös olja som används för skydd av skarvar, ändträ och andra utsatta delar på trä utomhus. Produkten tränger väldigt lätt in i träfibrerna vilket ger ett mycket bra skydd mot vattenupptagning och minskad risk för sprickbildning i trä och färgskikt.



TEKNISK INFORMATION

Bindemedel	Modifierad alkyd
Verktyg	pensel
Målningstemperatur	Lägst +5°C ytemperatur samt relativ fuktighet under 80 %.
Materialåtgång	6-12 m ² /l
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Övermålningsbar efter 30 minuter.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penselvätt
Burkstorlekar	0.675 l, 2.7 l, 9 l

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Se till att underlaget är torrt, rent och fritt från damm. Ta bort åldrat och grånat trä genom att borsta och slipa.

Applicering

Rör om väl före användning. Primex Grundolja Trä appliceras med en pensel tills träet är mättat. Eventuellt överskott av olja torkas bort innan det torkar.

Viktigt

Primex Grundolja Trä ska inte användas på intakta färgskikt eller laserade ytor.

Primex Grundolja Trä ska alltid övermålas.

Besök www.beckers.se för mer information.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.