

Regnstopp V

Ett gott skydd mot vatten lönar sig i längden. Beckers Regnstopp V är ett impregneringsmedel som effektivt stoppar ytans förmåga att suga upp vatten när det regnar samt låter fasaden andas ut vattenånga. Med hjälp av Regnstopp V minskar bland annat risken för frostsprängning och det blir lättare att rengöra ytan då det blir svårare för smuts att tränga in i underlaget. Använd Regnstopp V på dina obehandlade sugande mineraliska ytor av till exempel puts, betong eller tegel.



TEKNISK INFORMATION

Bindemedel	Annat/Övrigt
Verktyg	pensel, roller, spruta
Målningstemperatur	Lägst +7°C ytemperatur
Materialåtgång	5 m ² /l
Torktider	Klibbfri efter 2 h. Övermålningsbar efter 4 h.
Burkstorlekar	5 l
VOC	Gränsvärde (): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Ny puts och betong ska vara åldrad minst 2 månader före behandling. Fungerar ej på kritande eller stoftiga ytor. Ytorna ska vara fria från löst sittande färg och andra ämnen som kan stoppa inträngningen av Regnstopp V. Underlaget ska vara torrt samt rent från smuts, salter och fett. Tänk på att efter rengöring och sköljning med vatten kan det ta flera dagar med torrt väder innan underlaget torkat ut. Sprickor och ex. skador lagas med material som har samma hårdhet och struktur som omgivande yta. Kontrollera att anslutningar och genomföringar är täta t.ex. fästen för balkonger och stuprör. Även anslutning till fönsterbleck och uppsatt armatur etc.

Applicering

Regnstopp V appliceras flödigt utan att mätta underlaget. Undvik filmbildning på ytan. Olika appliceringsutrustningar kan användas. Lättast med airless- och lågtrycksspruta men även pensel plafondpensel och roller går bra. För starkt sugande ytor, starta behandlingen upptill och arbeta nedåt, alternativt applicera 2 ggr vått i vått. För svagt sugande ytor starta nederst och arbeta uppåt. Mineralskivor bör helst vara åldrade minst ett år men kan med hyggligt resultat appliceras 2 ggr med några timmars tork emellan.

Viktigt

Skydda ytor som inte ska behandlas. Torka omedelbart upp ev. stänk. Behandlade ytor kan få saltutfällningar under torktiden då vatten avgår. Detta gäller mineraliska material som innehåller mycket vattenlösliga salter. Efter att produkten torkat stoppas dessa salter från att tränga ut. Behandlad yta kan övermålas med alla Beckers vattenburna färger för mineraliska ytor, dock ej kalkfärg. Luftens, ytans och färgens temperatur skall vara minst +7°C. Måla inte direkt i solljus, regn eller vid risk för regn.

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Innehåller: 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (DCOIT), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). **Varning** Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.



Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.