Scotte Handspackel Grov



Scotte Handspackel Grov är ett färdigblandat handspackel för bredspackling och ilagning på väggar och tak i torra utrymmen inomhus. Spacklet är ljusgrått i färgen smidigt att använda, har hög fyllförmåga, och väldigt god kontroll av lagerskikttjocklek.

- Högfyllandespackel
- Mycket god fyllförmåga
- Ger ett bra resultat inför målning och tapetsering

TEKNISK INFORMATION

Verktyg	stålspackel
Målningstemperatur	Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.
Materialåtgång	1 l/m²
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Ytan torr efter ca 3 timmar. Kan slipas och målas efter 8-12 timmar.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från fett, smuts, stoft och lösa partiklar. Löst förankrat underlag borstas bort eller binds upp. Löst sittande färg tas bort.

Applicering

Applicera och fördela Scotte Handspackel Grov med en stålspackel på ytan, Max skikttjocklek ca 12 mm. Slipade ytor dammas av före följande spackling, målning eller tapetsering. Spacklade ytor bör förlimmas innan tapetsering.

Se till att ytan är torr innan slipning. Slipa den torra ytan med ett slippapper av för ändamålet lämplig kornstorlek.

Åtgång beräknas till 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek.

Spacklet uppfyller kraven för CE standard EN 15824, bredspackling.

Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.

Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Kalla utrymmen och hög luftfultighet förlänger produktens torktid.

Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se