PRODUKTDATABLAD
Version 20261006

Scotte Handspackel Skarv



Scotte Handspackel Skarv är ett färdigblandat handspackel för skarvspackling av skivmaterial i torra utrymmen inomhus. Spacklet är ljusbeige i färgen och uppfyller krav för Skarvspackling i kombination med pappersremsa. Spacklet är smidigt att använda och speciellt utvecklat för att klistra pappersremsan i skarv.

- Extra bra vidhäftning till yta och skarvremsa
- För spackling av fog mellan gipsskivor
- Anpassad för fog- och skarvspackling

TEKNISK INFORMATION

Verktyg	stålspackel
Målningstemperatur	Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.
Materialåtgång	1 l/m²
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Ytan torr efter ca 3 timmar. Kan slipas efter 8-12 timmar.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från fett, smuts, stoft och lösa partiklar. Kontrollera gipsskiva så att falsen är rätt uppsatt, gipssivor sitter på samma nivå och skruvar iskruvade.

Applicering

Applicers Scotte Handspackel Skarv med stålspackel. Max skikttjocklek ca 2 mm. Slipade ytor avdammas före nästa lager spackel eller målning.

Se till att ytan är torr innan slipning. Slipa den torra ytan med ett slippapper av för ändamålet lämplig kornstorlek.

Åtgång beräknas Ca 0,3 liter/meter skarv vid 3 gånger spackling.

Spacklet uppfyller kraven för CE standard EN 13963, skarvspackling.

Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.

Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Kalla utrymmen och hög luftfultighet förlänger produktens torktid.

Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se