# Scotte Handspackel Våt




Scotte Handspackel Våt är ett färdigblandat våtrumsspackel med mycket god fyllförmåga. Spacklet används i våtrum och liknande utrymmen inomhus, på underlag av betong, lättbetong, puts, tegel, väv samt gips- och andra byggplattor.

Spacklet uppfyller kraven för CE standard EN 13963 och EN 15824, skarv och bredspackling.

- Högsta vidhäftning och våtstyrka
- Ger ett extra våtstarkt resultat inför målning och tapetsering
- Mycket god fyllförmåga i våtutrymmen

## TEKNISK INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Verktyg** | stålspackel |
| **Målningstemperatur** | Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. |
| **Materialåtgång** | 1 l/m² |
| **Torktider**<br>(vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet) | Ytan torr efter ca 3 timmar. Kan slipas och målas efter 8-12 timmar. |

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

# APPLICERINGSINSTRUKTIONER

## Förberedelser av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från fett, smuts, stoft och lösa partiklar. Löst förankrat underlag borstas bort eller binds upp. Löst sittande färg tas bort.

## Applicering

Applicera och fördela Scotte Handspackel Våt med en stålspackel på ytan. Max skikttjocklek ca 4 mm. Slipade ytor dammas av före följande spackling, målning eller tapetsering. Spacklade ytor bör förlimmas innan tapetsering.

Se till att ytan är torr innan slipning. Slipa den torra ytan med ett slippapper av för ändamålet lämplig kornstorlek.

Åtgång beräknas till 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek och 0,3 liter/m² vid 3 gånger spackling vid skarvspackling.

Spacklet uppfyller kraven för CE standard EN 13963 och EN 15824, skarv och bredspackling.

## Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.

Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Kalla utrymmen och hög luftfultighet förlänger produktens torktid.

Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2.

Besök www.beckers.se för mer information.

## Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se