Byggvarudeklaration

Utfärdandedatum 2026-09-14

Scotte Rullspackel Grov

1. GRUNDDATA

Produktidentifikation

Varunamn: **Scotte Rullspackel Grov**
Varugrupp: Kitt och spackel

KN-nummer: 32141090 ID 5560018300 - Scotte Rullspackel Grov
Prestandadeklaration finns för produkten ☑ DoP-nr=20 260 0013

Vid ändrad deklaration:

Ändringen avser:

Ersätter version från (datum):

Övriga upplysningar: Denna deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.

Företagsnamn:	Tikkurila Sverige AB	Organisationsnr:	556001-8300
Besöksadress:	Textilgatan 31	Telefon 1:	08-775 60 00
Postadress:	120 86 Stockholm	Telefon 2:	08-775 61 00
Webplats:	www.beckers.se	Kontaktperson:	Product Stewardship
		E-post:	Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

Har företaget ett miljöledningssystem? ☑ Ja ☐ Nej

Företaget är certifierat enl ☑ ISO9001 ☑ ISO14001 ☐ ISO45001 Om annat, specificera:

2. HÅLLBARHETSARBETE

Information kring företagets hållbarhetsarbete finns tillgänlig via länken:
https://www.ppg.com/sustainability

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Säkerhetsdatablad finns: ☑

Klassificering enl CLP: Ej klassificerad. EUH208, EUH210, se SDB.

Varan har vid leverans följande kemiska sammansättning, angiven enl anvisningarna för BVD 2015:

Ingående material	Ingående ämnen	Vikt-%	CAS-Nr	Klassificering
Bindemedel	Polyvinylacetat	1 - 10	-	Icke klassificerad
Konserveringsmedel	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)	Se SDB	2634-33-5	För halt och klassificering se SDB
Konserveringsmedel	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)	Se SDB	2634-33-5	För halt och klassificering se SDB
Lösningsmedel	Vatten	30 - 50	7732-18-5	Icke klassificerad
Pigment/Fyllnadsmedel	Perlit, expanderad	1 - 10	93763-70-3	Icke klassificerad
Pigment/Fyllnadsmedel	Järnoxidsfärer	10 - 20	93924-19-7	Icke klassificerad
Pigment/Fyllnadsmedel	Dolomit	20 - 40	16389-88-1	Icke klassificerad

Klassificering enligt CLP-förordningen nr 1272/2008. Lösningsmedlen (som finns vid leverans) avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet (den färdiga inbyggda varan).

Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, några SVHC-ämnen som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%? ☐ Ja ☑ Nej

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts: Giltig utgåva per: 2026-09-14

Omfattas varan av RoHS-direktivet ? ☑ Nej

Innehåller varan nanomaterial, medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion: ☐ Ja ☑ Nej

Scotte Rullspackel Grov

Miljömärkning: Ja, Svanen & M1

Licensnummer: 3097 0002

Registrerad i BASTA/ALPHA*: ☑
Registrerad i BASTA/BETA*: ☐
Registrerad i BASTA/DEKLARERAD*: ☐

4. RÅVAROR

Ange andelen flyktiga organiska ämnen (VOC)*: < 5 g/l kategori*: ej omfattad av EU-direktivet

*Enligt direktiv 2004/42/EG, även BREEAM.

Land för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningsskäl ej anges.

Råvaruursprung Norden: 60% Råvaruursprung Europa: 40% Råvaruursprung Övrigt:

Ange andel biobaserat material i varan: ☐ Testat enl ASTM D6866-18

5. MILJÖPÅVERKAN

Tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker genom blandning, ofta i två steg: förblandning och färdigställning. Produkten fylls på emballage för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och transportband, och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

Finns det en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 för varan?	EPD-DBC-20220146-IBF1-EN	Deklarerad enhet och livscykelfaser:	1 Kg, A1-A3
Klimatpåverkan, GWP-total	1,32 kg CO2e	Ozonnedbrytning, OPD	3,0E-14 kg CFC11e
Försurning, AP	4,90E-3 mol H+e	Marknära Ozon, POCP	3,63E-3 kg NMVOCe
Övergödning, EP (freshwater)	2,65E-05 kg P-e	Förnybara sekundära bränslen	0 MJ
Länk till publicerad EPD	https://www.efcc.e	Icke-förnybara seknundära bränslen	0 MJ

6. DISTRIBUTION AV FÄRDIG VARA

Retursystem för lastbärare utnyttjas. Produktemballage återtas inte av tillverkaren, producentansvaret för förpackningar uppfylls genom anslutning till fti (REPA). I varje kommun finns en insamlingsplats där emballage lämnas för återvinning eller energiutvinning.

7. BYGGSKEDET

Produkten ska förvaras: ☑ Frostfritt ☐ Torrt

☐ Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring. Följ anvisningar på etiketten alt färgfaktabladet ang användningsförhållanden.

8. BRUKSSKEDE

Drift/underhåll: Produkten kräver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll, och ingen energitillförsel krävs för drift.

Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.

9. RIVNING

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)? ☑ Ej relevant

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning? ☐ Ja ☑ Nej

Om Ja, specificera:

10. AVFALLSHANTERING

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? ☑ Ej relevant

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? ☑ Ej relevant

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? ☐ Ja ☑ Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? ☐ Ja ☑ Nej

Avfallskod för levererad vara (EWC-kod): 08 04 10

Är den levererade vara klassad som farligt avfall?: **Flytande vattenburna produktrester är inte farligt avfall.**

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här:

Avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: Avfallskoden styrs av objektets sammansättning.

Är den inbyggda vara klassad som farligt avfall? **Den inbyggda, uthärdade produkten är inte klassad som farligt avfall.**

11. INNEMILJÖ

Emissioner: Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission	Resultat	Mätmetod/standard	Kommentar:
Ammoniak	Uppfyller kraven för M1.	ISO 16000-6 C with conductivity detector	http://m1.rts.fi/en/
Carc cat 1A & 1B	Uppfyller kraven för M1.		http://m1.rts.fi/en/
Formaldehyd	Uppfyller kraven för M1.	ISO 16000-9 resp. ISO 16000-3	http://m1.rts.fi/en/
Lukt	Uppfyller kraven för M1.	Bedömning enl M1-protokollet	http://m1.rts.fi/en/
Single VOC	Uppfyller kraven för M1.	ISO 16000-9 resp ISO 16000-6 samt M1-protokollet	http://m1.rts.fi/en/
TVOC	Uppfyller kraven för M1.	ISO 16000-9 resp ISO 16000-6 samt M1-protokollet	http://m1.rts.fi/en/

Övriga upplysningar:

Denna byggvarudeklaration är utformad enligt Föreningen för byggvarudeklarationers riktlinjer för BVD2015 samt Sveriges Fog- och limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer och gällande lagstiftning.