

Våtrumsgrund

Att renovera badrummet kan vara slitsamt, men det kräver ändå noggrannhet och bra produkter. Beckers Våtrumsgrund är en grundfärg för helt vattentäta och slitstarka ytor i rum som är vattenutsatta, exempelvis dusch- och badrum samt tvättstugor. Våtrumsgrund ingår tillsammans med Våtrumstäck i Beckers målningsystem som är godkänt av Måleribranschens Våtrumskontroll för våtrum. Färgen används till förlimning, limning och grundning av väv på gipsskivor, puts och betong. Måla med Beckers våtrumssystem för ett tätt skikt som skyddar mot vatten och fukt utifrån.



TEKNISK INFORMATION

Bindemedel	Akrylat
Verktyg	pensel, roller, spruta
Målningstemperatur	Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur
Materialåtgång	Vid grundning: 6-7 m ² /l Vid limning: 3-4 m ² /l
Torktider	Klibbfri efter 3 h. Övermålningsbar efter 6 h.
Burkstorlekar	1 l, 4 l, 10 l

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk. Blanka ytor bör nedmattas genom slipning med medelgrovt slippapper.

VINYLTAPETER: Spaltbara vinyltapeter nedrives. Ej nedrivbara vinyltapeter rengöres från kalk, tvålrester och smuts, torkas sedan av med Röd Etanol för att avlägsna rester av mjukgörare. Mjuka och tjocka PVC materiel avlägsnas helt.

PUTS, BETONG, GIPSSKIVOR: I-, på- och bredspackling görs med något av Beckers spackel avsedda för våtrum.

Applicering

Ytorna skall vara rena och torra. Sugande ytor skall förlimmas med Våtrumsgrund förtunnad med vatten i förhållandet 1:1. Väven limmas och grundas med Våtrumsgrund. Detta kan ske vått i vått. Färdigmåla 2 gånger med Våtrumstäck.

Viktigt

Sörj för god luftväxling vid målning i dåligt ventilerade utrymmen.

OBS! Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +10°C.

Intorkad färg på huden tas bort med T-röd. Skydda därför händer med bomullshandskar vid vävuppsättning.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.